

FICHA TÉCNICA EQ-2006

EVAPORADORES con los que se puede utilizar:



EV-62424



EV-404-100-24-FC



EV-62324



EV-15124



EV-61124

CONDENSADOR CON COMPRESOR ELECTRICO 24V VERTICAL

- Alto: 54cm
- Ancho: 34cm
- Profundidad: 18cm
- Carcasa de acero 1.5mm
- Pintura electrostática doble capa
- Serpentín Condensador tubo de Cobre aletas Aluminio
- Circuito eléctrico con relés y Fusibles térmicos HD
- Conexiones de salida de 1/2 y 5/16 oring
- Test de Hermeticidad: 350 Psi nitrógeno
- Peso embalado: 25.93kg
- Dimensiones embalado: 76 x 51 x 54cm

Se puede usar con:

- EVAPORADOR DE TECHO 600M3/H 6KW 24V (EV-61124)
- EVAPORADOR DE PARED 500M3/H 6.5KW 24V (EV-15124)
- EVAPORADOR UNIVERSAL 4 SALIDAS 13.700 BTU 24V FRIO-CALOR (EV-404-100-24-FC)
- EVAPORADOR UNIVERSAL 4 SALIDAS 13.700 BTU 24V SOLO FRIO (EV-404-10024)
- EVAPORADOR TIPO COLUMNA VERTICAL 24V CONTROL MANUAL 2800 KW/H (EV-62324)
- EVAPORADOR TIPO COLUMNA VERTICAL 24V CONTROL REMOTO 2800 KW/H (EV-62424)
- EQUIPO AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACTOR VERTICAL MCC 24V (EQ-11001-24)
- ENSAMBLE CALEFACCION 24V NEW HOLLAND (EQ-11002-24)
- EQUIPO A/C DE TECHO/LADO 25.000 BTU/45.000 HEAT FRIO/CALOR -33.000 / 46.000 BTU REDDOT (R-9800-24)
- EQUIPO AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALOR -33.000 / 46.000 BTU 24V REDDOT (R-5045-24)
- EVAPORADOR FRIO CALOR 18.000 / 28.600 BTU REDDOT (R-8545-24)